

Pre-Con®



Le Pre-Con® est versé dans la gaine par le système d'aération

Description :

Le Pre-Con® est un produit liquide de traitement de l'eau pour les gaines de pipelines. Il est composé d'agents "mouillants" et filmants, d'inhibiteurs de phase vapeur, d'additifs alcalins et de produits de traitement antibactériens.

Utilisation :

Le Pre-Con est versé dans la gaine avant l'injection du produit de remplissage Fill-Coat Trenton. La méthode d'utilisation conjointe de ces deux produits est un processus breveté de la société Trenton*.

Le Pre-Con traite l'eau accumulée dans la gaine de sorte à inhiber les petites quantités d'eau éventuellement piégées après l'injection du produit de remplissage Fill-Coat et à empêcher toute corrosion.

Procédure d'application :

Avant l'opération de remplissage, le Pre-Con est versé directement dans la gaine un événement d'aération et se mélange avec l'eau accumulée dans la gaine. La gaine peut ensuite être remplie de Fill-Coat Trenton.

Conditionnement :

Le Pre-Con est conditionné dans des seaux de 4,55 litres ou livré en vrac sur le site lorsque des employés de Trenton injectent le produit de remplissage Fill-Coat.

Spécifications :

Solubilité dans l'eau	100%
Gravité spécifique	1,13
Couleur	Ambre
Point d'éclair	néant

Quantité à appliquer :

5 litres par 1000 litres de contenance de la gaine.



Corporate Office:
7700 Jackson Road
Ann Arbor, MI 48103 USA
001 734 424-3600
Fax: 001 734 426-5882
trenton@trentoncorp.com

Houston Office:
1880 S. Dairy Ashford Rd.
Suite #697
Houston, Texas 77077 USA
001 281 556-1000
Fax: 001 281 556-1122
tweber@trentoncorp.com

European Office:
15, rue Beaujon
Paris 75008
France
+33 (0) 1 42 99 95 78
Fax: +33 (0) 1 77 65 62 99
europe@trentoncorp.com

www.trentoncorp.com